SEL-HFDL — korte toelichting

Wat het doet

Spoort namen op met een **verkeerde hoofdletter midden in de (partner-)achternaam**, bv. *MAes* of *VanDijck* — namen die (deels) fout in HOOFDLETTERS zijn ingevoerd.

Gebruik

Personenlijst → **L** (selecteren) of **A** (markeren) → kies *SEL-HFDL*. Eén keuze; werkt in elk bestandstype.

Wat is nieuw

- **volledige naamscan** (niet enkel teken 2) — vangt ook *VanDijck*, *deBacKer*;
- **woordgrens-regel** — een hoofdletter telt enkel midden in een woord, dus *Van der Elst* blijft terecht onaangeroerd;
- **voorvoegsel-regel** — in een voorvoegsel mag enkel de 1e letter een hoofdletter zijn: *Van Den …* wordt gemeld, *Van den …* niet. Gebruikt PRO-GENs eigen voorvoegsellijst, dus ook als de voorvoegsel-herkenning uit staat;
- **accent-hoofdletters** (É, Ä, Ö, Ç, Ü …) tellen mee;
- **uitzonderingen** — *IJ* (*IJpelaar*), *Mc/Mac* (*McDonald*, *MacArthur*) en **Romeinse cijfers** (*Karel V*, *Rieneck II*) worden niet gemeld;
- DEF-bewust: controleert ook partner-/gezelvelden wáár ze bestaan, zonder foutmelding in een gewoon bestand.

*In PRO-GEN ook oproepbaar onder **Documentatie** — onderdeel van het pakket EXTRA4.*

Auteurs

Ivo Gilisen z/n (“Selectie 2de teken hoofdletter”, nieuwsbrief 24-11-2011) • Luc Klaps v1.01 (gereviseerd 2026) • Johan Mulderij & D.J. Scholte in 't Hoff.