Handleiding UGPC

UGPC bepaalt voor de personen in een PRO-GEN-bestand een **unieke genealogische persooncode**.

Zo'n code telt precies **tien tekens**: de eerste acht zijn de geboortedatum als `jjjjmmdd`, de laatste twee in principe de eerste letter van de eerste voornaam en die van de eerste achternaam. Is de code daarmee niet uniek, dan worden de eerste letters van de overige namen gebruikt.

Versie: 1.4 | **Auteur:** Wim Nelis

Slotregel: Johan Mulderij & D.J. Scholte in 't Hoff

Hoe dit programma installeren?

> - Download het bestand **ugpc14.lzh** in het menu van deze website via ⬇ Download en daarna *Opslaan als* `ugpc14.lzh` in de map `\SUPP`.
> - De standaardkeuze is `C:\PG352\SUPP`. Wijzig indien uw PRO-GEN in een andere drive of map staat.
> - Het programma wordt bij de volgende start van PRO-GEN geïnstalleerd.

⚠ Een bestaande code wordt NOOIT vervangen

Anders dan u misschien verwacht: treft UGPC bij een persoon al een code aan, dan verandert er aan die persoon **niets**.

Een code wordt aan zijn vorm herkend en moet in de **eerste tien posities** van het gekozen veld staan.

Werken met UGPC

- Bepaal eerst van welke personen u een code wilt, en **selecteer** die personen.
- Druk, terwijl de deellijst nog voorstaat, op `Alt+F1` en kies **UGPC**. Het programma opent een eigen venster.

⚠ **Druk niet op een toets in het PRO-GEN-venster** zolang UGPC loopt. Daar staat dan al *"Druk op een toets om verder te gaan"*; gaat PRO-GEN door, dan opent het uw bestand opnieuw en wordt het onbereikbaar voor UGPC.

De drie stappen in het venster

1. Het bestand kiezen

- Klik op de bovenste knop **Selecteer**. U krijgt de beschikbare opmaakdefinities te zien; elke definitie hoort bij één PRO-GEN-bestand.
- De map is die van uw actieve bestand. Staan er in een andere map ook PRO-GEN-bestanden, dan kunt u daar eveneens kiezen.

2. Het veld kiezen

- Meestal komt de code in het veld **persoon code**. U kunt de opmaak van uw bestand ook uitbreiden met een veld speciaal voor de UGPC en dat hier kiezen.

3. De bewerking kiezen

- **Creëer** — het veld wordt gewist en er komt een code in.
- **Voeg toe** — de code komt vóór de al aanwezige inhoud van het veld.
- **Controleer** — alle codes in het bestand worden op uniciteit nagekeken; komt een code twee keer of vaker voor, dan wordt dat gemeld.

Bij *Creëer* en *Voeg toe* wordt die controle ook uitgevoerd. En ook hier geldt: staat er al een code in het veld, dan gebeurt er niets.

© 1999-2026 PRO-GENgebruikersgroep LIMBURG vzw • http://www.pro-gen.be